

FREKANS KONTROLLÜ PANO



Frekans Kontrollü Pano Özellikleri

- İki adet 4-20 mA analog giriş 0-10 V DC çıkış 128*64 pixel mavi grafik ekran
- Termostad kontrollü soğutma motoru
- Harici güç kaynağı 24 vdc
- Zamana bağlı eş yaşlandırma
- PID kontrol (Ayarlama imkanı)

- Yüksek basınç koruma
- Düşük basınç koruma (Susuz çalışmaya karşı koruma)
- Sirkülasyon pompası için fark hesabı (Otomatik çıkış sensör tayini böylelikle çıkış sensörü ile giriş sensörü yanlış bağlansa bile otomatik düzeltme)
- Yardımcı pompa devreye girme ve devreden çıkma zaman ayarı
- Sürücü arıza yapması durumunda basınç şalteri kullanılmadan basınç trans miteri ile manuel çalıştırma imkanı
- Sensör arızası olması durumunda yedek sensör kullanma imkanı (Sensör arıza yapması durumunda diğer sensör otomatik devreye girer)
- İstenilen pompaları ekran üzerinde on-off yapma imkanı
- Pompaların ayrı ayrı çalışma saatleri, tarih ve zaman ayarı
- Maksimum pompa seçimi (istenilen çalışma pompa sayısı belirlenir) (Tüm pompalar eş zamanlı olarak yer değiştirir)
- Geçmiş arıza kayıt sistemi, tasarruf hesaplama
- Ekran üzerinden basınç ayarı ve okunması