

Rexa FIT-S

Çift Makas Etkili Parçalayıcı Bıçaklı Pompa



Malzeme

Çark	EN-GJL-250 (ASTM A48 Class 35/40B)
Pompa gövdesi	EN-GJL-250 (ASTM A48 Class 35/40B)
Pompa mili	1.4401 (AISI 316)
Parçalayıcı bıçak	1.4528/59 HRC (AISI 440B+Co)
Motor gövdesi	1.4301 (AISI 304)
Sızdırmazlık	Motor: C/MgSiO, Akışkan: SiC/SiC, statik: NBR (Nitril)

Teknik Bilgiler

Akışkan sıcaklığı	3 °C ilâ +40 °C, 3 dk. için 60 °C
Şebeke bağlantısı	1~230 V, 50 Hz veya 3~400 V, 50 Hz
Koruma sınıfı	IP68
Yalıtım sınıfı	F
İşletim tipi	S1, S2-15 dk.; S3 10%

Yapı

- Sabit ve seyyar ıslak kurulum için komple su altında kalabilir çift makas etkili parçalayıcı bıçaklı pompa.

Uygulama

- Ticari ortamlarda foseptik içeren atıksu ve düşük miktarda kum içeren kirli akışkanların tahliyesi,
- (DIN) EN 12050 uyarınca atık su drenajı uygulaması

Özellikler ve Ürün Avantajları

- Çift makas etkili, sertleştirilmiş çelikten imal edilmiş radyal parçalayıcı bıçak sayesinde olağanüstü tıkanma direnci
- Geniş bir basma yüksekliği skalası için optimize edilmiş hidrolik ve parçalayıcı bıçak kombinasyonu
- Mümkün olan en küçük borulamanın kullanılabilmesi sayesinde toplam montaj maliyeti düşüktür
- Farklı bina türlerinin gerekliliklerini karşılayacak kolay bir çözüm sunması için tasarlanmıştır
- İki mekanik salmastralı, isteğe bağlı yalıtım haznesi denetimli güvenilir motor sayesinde uzun servis ömrü
- Bimetal sensörlü termik motor denetimi
- Paslanmaz çelik motor gövdesi sayesinde motor su altından çıkarıldığında bile korozyona karşı yüksek dayanıklılık
- Kendiliğinden devreye giren termik motor denetimli monofaze alternatif akım motoru
- Flanş ve oval bağlantılı yatay basma ağız
- Farklı bağlantı kablo modelleri:
 - "P" modeli: fişli
 - "A" modeli: şamandıra şalterli ve fişli
 - "O" modeli: açık kablo uçlu
- Ayrı kondansatör kumanda kutulu monofaze alternatif akım motoru
- Kızaklı modeller için lüften WILO ile irtibata geçiniz

Model	Motor Gücü P2(kW)	Nominal Akım (A)	Basma Ağızı (DN)	Ağırlık (kg)	Ürün Kodu
Rexa FIT-S03-112A/21M011-523/A	1,1 kW	7,2	DN32/40	32	6094356
Rexa FIT-S03-112A/21M011-523/P	1,1 kW	7,2	DN32/40	32	6093111
Rexa FIT-S03-123A/21M015-523/A	1,5 kW	9,3	DN32/40	32	6094355
Rexa FIT-S03-123A/21M015-523/P	1,5 kW	9,3	DN32/40	32	6093109
Rexa FIT-S03-112A/21T011-540/O	1,1 kW	2,9	DN32/40	31	6093112
Rexa FIT-S03-123A/21T015-540/O	1,5 kW	3,6	DN32/40	33	6093110
Rexa FIT-S03-224A/21T025-540/O	2,5 kW	5,5	DN32/40	38	6093108

Aksesuarlar

Model	Ürün Kodu
Dişli Flanş DN40, Rp11/2, çelik galvanizli	2515504
Dişli Flanş DN40, Rp11/2, V4A (1.4571)	2502268
90 Boru Dirseği G11/2 (Diş / Diş)	2083117
Montaj Aksesuarı DN 40/50/65, PN10	6076963
Asma düzeneği DN 40/50	2057179
Parçalayıcı bıçaklı Serbest Duruşlu Montaj Ayağı	6069669
Xtreme 3T/10-F3	2855292
Xtreme 3T/10-F4-A	2855293
Xtreme 3T/10-F5-A	2855294



QR kodu okutarak ürünlerin karakteristik eğrisine, detaylı teknik bilgilerine ve ilgili dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

