



Rexa MINI3

Az Kirli Sular için Drenaj Pompası

Yapı

- Az kirli sular için dalgıç atıksu pompası

Uygulama

- Yağmur suyu ve yeraltı suyu drenaj uygulamaları
- Susuzlaştırma
- Gri su transferi
- Ön arıtması yapılmış kirli su

Özellikler ve Ürün Avantajları

- Tıkanmaları minimum düzeye indiren vorteks çark
- Paslanmaz çelik malzemeden motor
- Portatif ya da sabit kurulum
- Monofaze (M) ya da trifaze (T) modeller

Teslimat Kapsamı:

- ✓ Monofaze modeller için seviye flatörü
(Monofaze modeller seviye flatörlü ve fişli,
trifaze modeller çıplak uçludur.)

Malzeme

- Çark
- Pompa Gövdesi
- Motor Gövdesi
- Mil
- Mekanik Salmastra

Kompozit Döküm

Paslanmaz çelik (AISI 304)
Paslanmaz çelik (AISI 316)
SiC/SiC (pompa tarafı)
NBR (motor tarafı)

Teknik Bilgiler

- Akışkan sıcaklığı +3°C – +40°C
- Şebeke bağlantısı 1~230 V, 50 Hz, 3~400 V, 50 Hz
- Koruma ve yalıtım sınıfı IP68 / F
- Maks. daldırma derinliği 2 m (5m kablo ile)
- Katı madde geçirgenliği 40 mm
- İşletim tipi (daldırılmış) S1
- İşletim tipi (su dışında) S3 %15

Model	Motor Gücü P2 (kW)	Nominal Akım (A)	Bağlantı Çapı	Ürün Kodu
Rexa MINI3-V04.09/M	0,5	3,3	DN40	3094002
Rexa MINI3-V04.09/T	0,5	1,3	DN40	3094003
Rexa MINI3-V04.11/M	0,6	4,1	DN40	3094005
Rexa MINI3-V04.11/T	0,6	1,6	DN40	3094006
Rexa MINI3-V04.13/M	0,75	4,7	DN40	3094007

M: Monofaze modeller 1~230 V

T: Trifaze modeller 3~400 V

Aksesuarlar

Model	Ürün Kodu
Rexa MINI Pompalar için Montaj Ekipmanı	
90° Çıkış Dirseği	2083117
Direkt Kalkışlı Pompalarla Xtreme Pano	
Xtreme 1T/10-F1	2855286
Xtreme 1T/10-F2-A	2855287
Xtreme 1T/10-F3-A	2855288
Xtreme 2T/10-F2	2855289
Xtreme 2T/10-F3-A	2855290
Xtreme 2T/10-F4-A	2855291
Xtreme 3T/10-F3	2855292
Xtreme 3T/10-F4-A	2855293
Xtreme 3T/10-F5-A	2855294
Xtreme 2M/3-F2	2855295
Xtreme 1M/3-F1	2855296

Rexa MINI3 pompalarda basılan akışkanın pompaya dönmesini engellemek için toplu tip çekvalf ayrıca sipariş edilmelidir.

