



Sub-TWI 5 Derin Kuyu Dalgıç Pompa

Yapı

- 5" çok kademeli, paslanmaz çelik dalgıç pompa

Uygulama

- Kuyulardan ve sarnıçlardan su tedariki veya depolardan özel kullanım için su temini sağlar.
- Sulama, yağmurlama, yağmur suyu kullanımı ve tahliye amaçlı kullanım

Özellikler ve Ürün Avantajları

- Kendinden soğutulmuş motor (suyun dışına kurulum mümkündür)
- FS : Entegre seviye flatörü
- KTW & TÜV onaylı
- Çift mekanik salmastra SiC/SiC
- Büyük boyutlu su soğutmalı motor
- Monofaze versiyonlarıyla prize takılmaya hazır.
- Pompa (gövde, kademeler, çarklar) komple paslanmaz çelikten 1.4301 (AISI 304)
- Termik motor koruması
- 20 m uzunluğunda bağlantı kablosu teslimat kapsamındadır.
- On/off anahtarlı bağlantı

Malzeme

- Çark Paslanmaz çelik (AISI 304)
- Pompa Gövdesi Paslanmaz çelik (AISI 304)
- Mekanik Salmastra SiC/SiC ve Karbon/Seramik
- Mil Paslanmaz çelik (AISI 304)
- Kademe Bölmeleri Paslanmaz çelik (AISI 304)
- Conta NBR

Teknik Bilgiler

- Akışkan sıcaklığı 5°C / 35°C
- Şebeke bağlantısı 1~230 V, 50 Hz
- Koruma sınıfı IP 68
- Maks. işletme basıncı 10 Bar

Model	Nominal Güç (HP)	Nominal Güç (kW)	Ürün Kodu	
Sub-TWI 5 304 FS	0,7	0,55	4144935	556
Sub-TWI 5 305 FS	1	0,75	4144936	596
Sub-TWI 5 306 FS	1	0,75	4144937	615
Sub-TWI 5 307 FS	1,5	1,1	4144938	644
Sub-TWI 5 308 FS	1,5	1,1	4144939	673
Sub-TWI 5 309 FS	2	1,5	6089414	739
Sub-TWI 5 310 FS	2	1,5	6089413	805
Sub-TWI 5 504 FS	1	0,75	4144940	615
Sub-TWI 5 505 FS	1,2	0,9	4144941	654
Sub-TWI 5 506 FS	1,5	1,1	4144942	663
Sub-TWI 5 507 FS	2	1,5	6089412	805

